

KONICA MINOLTA Bizhub 227

Viteza A4/A3: 22/14 ppm alb-negru
Format hartie: A5-A3
Cost eficient pentru un multifunctional A3 alb-negru
Tehnologie pentru printare mobila
Ideal pentru birouri mici
Printati de oriunde oricand:



Imaginea este cu titlu de prezentare

Sisteme de operare



Specificatii copiator

Proces copiere	Laser electrostatic, indirect
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri HD™
Viteza copiere/printare A4 alb negru	Pana la 22 cpm
Viteza copiere/printare A3 alb negru	Pana la 14 cpm
Viteza duplex A4 alb negru	Pana la 22 cpm
Prima pagina copiata/printata alb negru	5.3 sec.
Timpul de incalzire	Aprox. 20sec.
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1 - 9.999
Format documente originale	A5 - A3
Marire-micsorare	25 - 400% in pasi de 0.1%, Marire/micsorare
Functii copiere	Capitol, inserare pagina si coperta Copie de test (printare, pe ecran cu HDD) Printare test pentru ajustare Functii pentru arta digitala Memorare setari joburi Mod poster, Repetare imagini Overlay, Watermark, Stampilare, Protejare la copiere Card Shot

Specificatii imprimanta

Rezolutie printare	Echivalent cu 1800 x 600 dpi
Limbaje printare	PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

Sisteme operare	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Functii printare	Printare directa fisiere PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF si PDF criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Mixmedia si Mixplex Programare joburi "Easy Set" Overlay, Watermark, Protejare la copiere
Specificatii scanner	
Viteza scanare color	Pana la 45 ipm
Viteza scanare alb negru	Pana la 45 ipm
Rezolutie scanare	Max : 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare Retea TWAIN Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (necesita HDD) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formate fisier	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; PDF liniarizat

Destinatii scanare	2,100 (simplu + grup), suport LDAP
Funcții scanare	Adnotare (text/ora/data) pentru PDF (necesita HDD) Pana la 400 programe joburi
Specificatii fax	
Standard fax	G3
Transmisie fax	Analog i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rezolutie fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compresie fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Pana la 33.6 Kbps
Destinatii fax	2,100 (simplu + grup)
Funcții fax	Polling Transmisie intarziata PC-Fax Receptionare confidentiala in box (necesita HDD) Receptie pe email, FTP, SMB Pana la 400 programe joburi
Specificatii user box	
Numar maxim de user box-uri	1.000
Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3.000 documente sau 10.000 pagini
Tipuri de user box	Public, Personal (cu parola sau autentificare), Grup (cu autentificare)
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizata, printare PDF criptat, receptionare fax, Fax polling
Functionalitati user box	Reprintare, combinare, descarcare, expediere (email, ftp, smb si fax), copiere din box in box
Specificatii sistem	
Memorie sistem standard	2048 MB
Hard disk sistem optional	250 GB
Interfete standard	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protocoale de retea	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Pana la 100 originale A6-A3 35-128 g/m ² simplex 50-128 g/m ² duplex
Format hartie	A6-A3, Dimensiuni hartie particularizate (90-297 x 139.7-431.8 mm)
Greutate hartie	60-220 g/m ²
Capacitate alimentare hartie	Standard: 1,100 coli, Max.: 3,600 coli
Casete hartie standard	Caseta 1: 500 coli, A5 - A3, 60 - 220 g/m ² Caseta 2: 500 coli, A5 - A3, 60 - 220 g/m ² Alimentare manuala (bypass): 100 coli; A6-A3; dimensiuni particularizate; 60-220 gsm

Specificatii hartie optional	Caseta 3: 500 coli, A5 - A3, 60 - 220 g/m ² Casetele 3 + 4: 2x 500 coli, A5 - A3, 60 - 220 g/m ² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 60 - 220 g/m ²
Duplex automat	A5 - A3, 60 - 209 g/m ²
Moduri finisare (optional)	Offset, Grupare, Sortare, Capsare, Perforare, Pliere mediana, Brosurare
Capacitate iesire (cu finisher)	max. 3,300 coli
Capacitate iesire (fara finisher)	max. 250 coli
Capsare	50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m ²)
Capacitate iesire la capsare	Max. 1,000 coli
Brosura	20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m ²)
Capacitate iesire brosurii	100 coli (tava)
Volum copiere/printare recomandat (lunar)	10.000
Volum copiere/printare maxim (lunar)	19.000
Durata viata unitate imagine Black	80,000 pagini/600,000 pagini (Drum/Unitate de imagine)
Consum energie	220-240 V / 50/60Hz, mai putin de 1.5 KW
Dimensiuni sistem (Lxhxh)	585 x 660 x 735 mm
Greutate sistem	Aprox. 56.5 kg
Funcții sistem	
Securitate	ISO15408 EAL3 (in evaluare) Filtrare IP si blocare porturi Comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0 Suport IPsec Suport IEEE 802.1x Autentificare utilizatori, raport autentificare Printare securizata (necesita HDD) Suprascriere hard disk (8 tipuri standard) Criptare date hard disc (AES 256) Stergere automata a memoriei Receptionare confidentiala a faxurilor
Contorizare	Criptare date printare utilizator Copy Guard si Password Copy Pana la 1000 conturi utilizatori (100 conturi fara HDD) Suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + director smb) Definire acces la functiile echipamentului Autentificare biometrica (dispunerea venelor in deget) optional Autentificare card IC (cititor card IC) optional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility