

## KONICA MINOLTA Bizhub 284e

Viteza A4/A3: 28/14 ppm alb-negru  
Formate hartie: A6-SRA3, formate customizate si format banner de pana la 1,2 metri lungime  
Panou de operare tactil, color, de 9 inch cu functionalitati multi-touch  
Alimentatorul dual de documente - optional - scaneaza ambele fete ale originalelor dubla fata la o singura trecere la viteza de 160 ipm  
Finisare modulara si optiuni ale tavilor de alimentare pentru configuratii customizate



Imaginea este cu titlu de prezentare

### Sisteme de operare



#### Specificatii copiator

Proces copiere	Copiere electrostatica laser
Sistem toner	Simitri™ - toner polimerizat
Viteza copiere/printare A4 alb negru	Pana la 28 ppm
Viteza copiere/printare A3 alb negru	Pana la 14 ppm
Viteza duplex A4 alb negru	Pana la 28 ppm
Prima pagina copiata/printata alb negru	5.9 sec
Timpul de incalzire	Aprox. 20 sec
	<sup>1</sup> Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1 - 9,999
Format documente originale	A5 - A3
	25-400% in pasi de 0.1%; zoom automat
Marire-micsorare	Capitol; inserare pagina si capitol; copie de test (print si ecran); ajustare test de print; functii arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protejare la copiere
Functii copiere	
<b>Specificatii imprimanta</b>	
Rezolutie printare	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Limbaje printare	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

#### Sisteme operare

Windows XP (32/64)  
Windows VISTA (32/64)  
Windows 7 (32/64)  
Windows 8 (32/64)  
Windows Server 2003 (32/64)  
Windows Server 2008 (32/64)  
Windows Server 2008 R2 (64)  
Windows Server 2012 (64)  
Macintosh OS X 10.x  
Unix, Linux, Citrix  
80 PCL Latin; 137 PostScript 3  
Emulation Latin

#### Fonturi printare

Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia si mixplex; programare joburi "Easy Set"; overlay; watermark; protejare copiere; carbon copy print

#### Functii printare

#### Specificatii scanner

Viteza scanare alb negru: Pana la 160 ipm  
Rezolutie scanare: Max.: 600 x 600 dpi  
Moduri scanare: Scan-to-eMail (Scan-to-Me)  
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)  
Scan-to-FTP  
Scan-to-Box  
Scan-to-USB  
Scan-to-WebDAV  
Scan-to-DPWS  
Scanare TWAIN in retea  
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (optional); XPS; XPS compact; PPTX; PPTX indexabil (optional); DOCX/XLSX indexabil (optional)

#### Formate fisier

Destinatii scanare	2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP	Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Functii scanare	Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real	Moduri finisare (optional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere mediana; pliere in forma de scrisoare; brosurare
<b>Specificatii fax</b>		Capacitate iesire (cu finisher)	Max.: 3,300 coli
Standard fax	Super G3 (optional)	Capacitate iesire (fara finisher)	Max.: 250 coli
Transmisie fax	Analog	Capsare	Max.: 50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m <sup>2</sup> )
	i-Fax	Capacitate iesire la capsare	Max.: 1,000 coli
	i-Fax color (RFC3949-C)	Pliere in forma de scrisoare	Pana la 3 coli
Rezolutie fax	IP-Fax	Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	Max.: 30 coli (tava); nelimitat
Compresie fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)	Brosura	Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m <sup>2</sup> )
Modem fax	MH; MR; MMR; JBIG	Capacitate iesire brosurii	Max.: 100 coli (tava); nelimitat
Destinatii fax	Pana la 33.6 Kbps	Volum copiere/printare recomandat (lunar)	16000
	2,100 (utilizatori + grupuri)	Volum copiere/printare maxim (lunar)	28000
	Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi	Durata viata toner Black	28800
Functii fax		Durata viata unitate imagine Black	120,000 pagini/600,000 pagini (Drum/Developer)
<b>Specificatii user box</b>		Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai putin de 1.58 kW (sistem)
Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini	Dimensiuni sistem (LxxH)	615 x 685 x 779 mm (fara ADF si casete suplimentare)
Tipuri de user box	Public	Greutate sistem	Aprox. 76.5 kg
	Personal (cu parola sau autentificare)	<b>Functii sistem</b>	
	Grupuri (cu autentificare)		ISO 15408 EAL3 (in evaluare); conform IEEE 2600.1; filtrare IP si blocare porturi;
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizata		criptare comunicare in retea SSL2; SSL3 si TLS1.0;
	Printare PDF criptat		suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizatori;
	Receptie fax		raport autentificare; printare securizata; suprascriere hard disk (8 tipuri standard);
	Fax polling		criptare date pe hard disk (AES 128); stergere automata a datelor din memorie; receptionare confidentiala a faxurilor;
Functionalitati user box	Reprintare; combinare		Criptarea datelor de printare; protectie la copiere (Copy Guard, Password Copy) optional
	Descarcare		
	Trimitere (e-mail/FTP/SMB si fax)		
	Copiere din box in box		
<b>Specificatii sistem</b>			
Memorie sistem standard	2048 MB	Securitate	
Hard disk sistem standard	250 GB		
Interfete standard	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0		
Protocoale de retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP		
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP		
Alimentator automat documente	Pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup>		
	RADF sau ADF dualscan		
Format hartie	A6-SRA3, formate hartie particularizate; hartie banner max. 1,200 x 297 mm		
Greutate hartie	52-300 g/m <sup>2</sup>		
Capacitate alimentare hartie	Standard: 1150 coli Max.: 3650 coli	Contorizare	Pana la 1,000 conturi utilizatori; suport Active Directory (nume utilizator + parola + e-mail + folder smb) Definire acces utilizatori
Casete hartie standard	Caseta 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-SRA3, dimensiuni particularizate, banner, 60-300 g/m <sup>2</sup>		Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in sange) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card) optional
Specificatii hartie optional	Caseta 3: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Casetele 3 + 4: 2 x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>	Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility