

KONICA MINOLTA Bizhub C224

Mult mai simplu de operat datorita noului ecran color de 9 inch sensibil la atingere ce ofera aplicatii similare echipamentelor smart disponibile in prezent

Eficienta in pregatirea joburilor de copiere, printare, scanare si transmitere fax, mici sau complexe, datorita adaptarii panoului de utilizare al MFP-ului si al interfeței driverelor de printare la necesitatile utilizatorilor

Economisiti bani si contribuiti la protejarea mediului datorita noilor tehnologii ce reduc atat consumul energetic cat si impactul asupra mediului.



Imaginea este cu titlu de prezentare

Specificatii copiator

Proces copiere	Copiere laser electrostatica, tandem, indirect
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri HD
Viteza copiere/printare A4 alb negru	22 cpm
Viteza copiere/printare A4 color	22 cpm
Viteza copiere/printare A3 alb negru	14 cpm
Viteza copiere/printare A3 color	14 cpm
Viteza duplex A4 alb negru	22 cpm
Viteza duplex A4 color	22 cpm
Prima pagina copiata/printata alb negru	6,9 sec
Prima pagina copiata/printata color	8,3 sec
Timput de incalzire	Aprox. 20 * sec
	* Timput de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Format documente originale	A5-A3
Marire-micsorare	25-400% in pasi de 0,1%, marire-micsorare automata
	Capitol; Inserare capitol si coperta; Copie de test; Ajustarea printarii; Functie arta digitala; Memorare setari joburi; Mod poster; Repetare imagini; Overlay; Stampilare; Protejare la copiere
Funcții copiere	

Specificatii imprimanta

Rezolutie printare	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Tip procesor	PowerPC MPC8536 @ 800 MHz
Limbaje printare	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS

Sisteme operare	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Fonturi printare	Printare directa fisiere PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF criptate si OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia si mixplex; Programare joburi "Easy Set"; Overlay; Watermark; Protejare copiere, Carbon Copy Print
Funcții printare	
Specificatii scanner	
Viteza scanare color	Pana la 160/160 opm
Viteza scanare alb negru	Pana la 160/160 opm
Rezolutie scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare TWAIN in retea Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF Compact; PDF Criptat; PDF Indexabil (optional); XPS; XPS Compact; PPTX si PPTX indexabil (optional)
Formate fisier	
Destinatii scanare	2.100 (simplu + grup); suport LDAP Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi, previzualizare scanare in timp real
Funcții scanare	

KONICA MINOLTA Bizhub C224

Specificatii fax

Standard fax	Super G3 (optional) Analog; i-Fax; i-Fax Color (RFC3949-C); IP-Fax
Transmisie fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Rezolutie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Compresie fax	Pana la 33,6 Kbps
Modem fax	2,100 (simplu + grup)
Destinatii fax	Polling; Transmisie intarziata; PC-Fax; Receptie confidentiala in box; Receptie pe eMail/FTP/SMB; Pana la 400 programe joburi

Functii fax

Specificatii user box

Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3.000 documente sau 10.000 pagini
Tipuri de user box	Public, personal (cu parola sau autentificare), grup (cu autentificare)
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizata, PDF criptat, Receptie fax, Fax polling
Functionalitati user box	Reprintare, combinare, descarcare, trimitere (eMail, FTP, SMB si fax), copiere din box in box

Specificatii sistem

Memorie sistem standard	2048 MB
Hard disk sistem standard	250 GB
Interfete standard	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoale de retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m ² R-ADF, Dualscan ADF
Format hartie	A6-SRA3; formate particularizate; hartie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hartie	52-300 g/m ²
Capacitate alimentare hartie	Standard: 1,150 coli Max: 3,650 coli
Casete hartie standard	Caseta 1: 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ² Caseta 2: 500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Alimentare manuala (bypass): 150 coli, A6-SRA3, formate particularizate, banner, 60-300 g/m ² Caseta 3: 500 coli, A5 - A3, 52 - 256 g/m ²
Specificatii hartie optional	Casetele 3 + 4: 2 x 500 coli, A5 - A3, 52 - 256 g/m ² Caseta de mare capacitate: 2,500 coli A4, 52 - 256 g/m ²
Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Moduri finisare (optional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; pliere mediana; pliere tip scrisoare; brosură

Capacitate iesire (cu finisher)	Max.: 3,200 coli
Capacitate iesire (fara finisher)	Max.: 250 coli 50 coli sau 48 coli + 2 coli coperta (pana la 209 g/m ²)
Capsare	Max. 1,000 coli
Capacitate iesire la capsare	Pana la 3 coli
Pliere in forma de scrisoare	Max: 30 coli (tava); nelimitat 20 coli sau 19 coli + 1 coala coperta (pana la 209 g/m ²)
Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	100 coli
Brosura	25,000 pagini
Capacitate iesire brosură	80,000 pagini
Volum copiere/printare recomandat (lunar)	27
Volum copiere/printare maxim (lunar)	25
Durata viata toner Black	70
Durata viata toner CMY	55
Durata viata unitate imagine Black	Mai putin de 1,58 KW (sistemul) TEC 1,67
Durata viata unitate imagine CMY	615 x 685 x 779 (fara ADF si unitatea cu casete optionale)
Consum energie	Aprox. 85 Kg
Dimensiuni sistem (Lxlxh)	
Greutate sistem	

Functii sistem

ISO15408 EAL3 (in evaluare), filtrare IP si blocare porturi, criptare comunicare in retea SSL2, SSL3 si TLS1.0, suport IPsec, suport IEEE 802.1x, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disc (AES 128), stergere automata a datelor din memorie, receptionare confidentiala a faxurilor, protectie la copiere (copy guard, parola)
Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder smb)
Definire acces utilizatori
Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional
Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card) optional
PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility