

## KONICA MINOLTA Bizhub C308

Viteza A4/A3: 30/30 ppm alb-negru si color  
Formate hartie: A6-SRA3, formate personalizate si format banner de pana la 1,2 m lungime  
Panou de operare tactil, color de 9 inch cu suport multi-touch si zona dedicata mobile touch pentru mai mult confort si flexibilitate in stilul de lucru actual  
Reduce impactul asupra mediului prin tehnologiile de ultima generatie ce asigura un consum redus de energie economisind astfel energie si bani  
Securitate a datelor asigurata prin diversele functionalitati ce reduc riscul pierderii datelor si mentin siguranta datelor confidentiale  
Printati de oriunde, oricand



Imaginea este cu titlu de prezentare

### Sisteme de operare



### Specificatii copiator

Proces copiere	Copiere electrostatica laser, tandem, indirecta
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri HD®
Viteza copiere/printare A4 alb negru	Pana la 30 cpm
Viteza copiere/printare A4 color	Pana la 30 cpm
Viteza copiere/printare A3 alb negru	Pana la 15 cpm
Viteza copiere/printare A3 color	Pana la 15 cpm
Viteza duplex A4 alb negru	Pana la 30 cpm
Viteza duplex A4 color	Pana la 30 cpm
Prima pagina copiata/printata alb negru	5,3 sec
Prima pagina copiata/printata color	6.9 sec
Timpul de incalzire	Aprox. 20 sec* * Timpul de incalzire poate varia in functie de mediul ambiant.
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1-9.999
Format documente originale	A5-A3
Marire-micsorare	25-400% in pasi de 0.1%; zoom automat

### Funcții copiere

Capitol; inserare pagina si capitol; copie de test (printata sau afisata pe ecran); ajustare test de print; functii arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; repetare imagine; overlay (optional); stampilare; protejare la copiere

### Specificatii imprimanta

Rezolutie printare	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Procesor	1.2 GHz (ARM Coretex Dual Core)
Limbaje printare	PCL6 (XL 3.0) PCL 5c PostScript 3 (CPSI 3016) XPS
Sisteme operare	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia si mixplex; programare joburi "Easy Set"; overlay; watermark; protejare copiere; carbon copy print
<b>Specificatii scanner</b>	
Viteza scanare color	Pana la 160 ipm (cu DF-704 optional)
Viteza scanare alb negru	Pana la 160 ipm (cu DF-704 optional)

Rezolutie scanare	Max.: 600 x 600 dpi	Casete hartie standard	Caseta 1:500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Caseta 2:500 coli, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea	Casete hartie optional	Caseta 3:500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Casetele 3 +4: 2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup> Caseta de mare capacitate: 2,500 coli, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Formate fisier	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a si 1b (optional); PDF compact; PDF criptat; PDF indexabil (optional); XPS; XPS compact; PPTX; PPTX indexabil (optional); DOCX/XLSX indexabil (optional)	Duplex automat	A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
Destinatii scanare	2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP	Moduri finisare (optional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforare; post inserare; pliere mediana; pliere in forma descrisoare; brosurare
Functii scanare	Adnotare (text/timp/data) pentru PDF; pana la 400 programe joburi; previzualizare scanare in timp real	Capacitate iesire (cu finisher)	Max.: 3,300 coli
<b>Specificatii fax</b>		Capacitate iesire (fara finisher)	Max.: 250 coli
Standard fax	Super G3 (optional)	Capsare	50 coli sau 48 coli + 2 coperti (pana la 209 g/m <sup>2</sup> )
Transmisie fax	Analog i-Fax i-Fax color (RFC3949-C) IP-Fax	Capacitate iesire la capsare	Max. 1,000 coli
Rezolutie fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)	Pliere in forma de scrisoare	Pana la 3 coli
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG	Capacitate coli pliate in forma de scrisoare	Max.: 30 coli (tava); nelimitat
Modem fax	Pana la 33.6 Kbps	Brosura	Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 coperta (pana la 209 g/m <sup>2</sup> )
Destinatii fax	2,100 (utilizatori + grupuri)	Capacitate iesire brosurii	Max.: 100 coli (tava); nelimitat
Functii fax	Polling; transmisie intarziata; PC-Fax; receptie confidentiala in box; Receptie pe e-mail/FTP/SMB; pana la 400 programe joburi	Volum copiere/printare recomandat (lunar)	16.000 pagini
<b>Specificatii user box</b>		Volum copiere/printare maxim (lunar)	100.000 pagini
Nr. maxim documente care se pot stoca	Pana la 3,000 documente sau 10,000 pagini	Durata viata toner Black	28.000 pagini
Tipuri de user box	Public Personal (cu parola sau autentificare) Grupuri (cu autentificare)	Durata viata toner CMY	26.000 pagini
Tipuri de boxuri sistem	Printare securizata Printare PDF criptat Receptie fax Fax polling	Consum energie	220-240 V / 50/60 Hz Mai putin de 1.5 kW (sistem)
Functionalitati user box	Reprintare; combinaie Descarcare Trimitere (e-mail/FTP/SMB si Fax) Copiere din box in box	Dimensiuni sistem (LxHxh)	615 x 685 x 779 mm (fara ADF si casete suplimentare)
<b>Specificatii sistem</b>		Greutate sistem	Aprox. 85 kg
Memorie sistem standard	2,048 MB (standard)	<b>Functii sistem</b>	
Hard disk sistem standard	250 GB (standard)	Securitate	conform ISO15408/IEEE 2600.2 (in evaluare), filtrare IP si blocare porturi, comunicare in retelele SSL2, SSL3 si TSL1.0, suport IPsec, suport IEEE 802.1x, autentificare utilizatori, raport autentificare, printare securizata, suprascriere hard disk (8 tipuri standard), criptare date pe hard disc (AES 256), stergere automata a datelor din memorie, receptiune confidentiala a faxurilor, protectie la copiere (copy guard, parola)
Interfete standard	10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0	Contorizare	Pana la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder smb) Definire acces utilizatori Autentificare biometrica (scanarea dispunerii venelor in deget) optional Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) optional
Protocoale de retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP	Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP		
Alimentator automat documente	Pana la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m <sup>2</sup> RADF sau ADF dualscan		
Format hartie	A6-SRA3, formate hartie particularizate; Hartie banner max. 1,200 x 297 mm		
Greutate hartie	52-300 g/m <sup>2</sup>		
Capacitate alimentare hartie	Standard: 1.150 coli Max.: 6.650 coli		