

## KONICA MINOLTA Bizhub C3350

Viteza A4: 33 ppm color si alb-negru  
Formate hartie: A6- A4  
Panoul de operare tactil color de 7 inch cu operare similara telefoanelor inteligente ofera eficienta si placere de a lucra

Functiile cuprinzatoare de securitate asigura siguranta datelor, a documentelor si a retelei

Performantele ecologice reduc impactul asupra mediului si ajuta la economisirea energiei si a banilor



Imaginea este cu titlu de prezentare

### Sisteme de operare



### Specificatii copiator

Proces copiere	Copiere laser electrostatic, tandem, indirect
Sistem toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteza copiere/printare A4 alb negru (cpm)	Pana la 33 ppm
Viteza copiere/printare A4 color	Pana la 33 ppm
Viteza duplex A4 alb negru (cpm)	Pana la 33 ppm
Viteza duplex A4 color	Pana la 33 ppm
Prima pagina copiata/printata alb negru (sec)	9.0 sec.
Prima pagina copiata/printata color (sec)	10.0 sec.
Timpul de incalzire (sec)	Aprox. 30 sec.
Rezolutie copiere (dpi)	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1 - 999
Format documente originale	Max. A4
Marire-micsorare	25-400% in pasi de 0,1%; zoom automat
Functii copiere	Sortare electronica; lucrare multipla; ajustare (contrast, detaliu, densitate imagine); copie de test; mod intrerupere; mod color; scanare separata; sortare/grupare; combinare; selectie original; copiere act i dentitate; 2-in-1; 4-in-1

### Specificatii imprimanta

Rezolutie printare (dpi)	600 x 600 dpi 1200 x 1,200 dpi (viteza redusa)
Limbaje printare	PCL 5e/c, PCL XL Ver. 3.0, PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7

### Sisteme operare

Windows XP (32/64), Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2003 R2 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Macintosh OS X Ver.

### Fonturi printare

10.2.8 sau mai recent, Linux 80 PCL Latin; 137 PostScript 3

### Functii printare

Emulation Latin  
Printare directa TIFF, XPS, PDF si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); printare securizata; combinare; n-up; poster; paginare brosură; watermark

### Specificatii scanner

Viteza scanare color	Pana la 35 opm
Viteza scanare alb negru (opm)	Pana la 35 opm
Rezolutie scanare (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare-eMail, Scanare-SMB, Scanare-FTP, Scanare-HDD, Scanare-USB, Scanare-WebDAV, Scanare TWAIN in retea
Formate fisier	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); PDF compact; XPS
Destinatii scanare	2,100 (utilizatori + grupuri); suport LDAP
Functii scanare	Pana la 400 programe joburi

### Specificatii fax

Standard fax	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog i-Fax
Rezolutie fax (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax (Kbps)	Pana la 33,6 Kbps
Destinatii fax	2,100 (utilizatori + grupuri)

Funcții fax	Transmisie întârziată; PC-Fax; fax forwarding; până la 400 program dial	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Volum copiere/printare recomandat (lunar) 6,500 pagini</li> <li>■ Volum copiere/printare maxim (lunar) 120,000 pagini</li> <li>■ Durata viață bner Black 10,000 pagini</li> <li>■ Durata viață bner CMY 10,000 pagini</li> <li>■ Durata viață untate imagine Black 50,000 pagini</li> <li>■ Durata viață untate imagine CMY 50,000 pagini</li> <li>■ Consum energie 220 - 240 V/50/60 Hz, mai puțin de 1,7 kW</li> <li>■ Dimensiuni sistem (LxHxh) 555 x 584 x 603 mm</li> <li>■ Greutate sistem (kg) Aprox. 47,5 kg</li> </ul>
<b>Specificatii sistem</b>		
Memorie sistem standard (MB)	1024	
Hard disk sistem standard (GB)	320	
Interfețe standard	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0	
Protocoale de rețea	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS	
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP	
Alimentator automat documente	Până la 50 originale; A5 - A4; 50 - 128 g/m <sup>2</sup> ; alimentator automat de documente duplex	
Format hartie	A6 - A4, dimensiuni hartie particularizate	
Greutate hartie (g/m <sup>2</sup> )	60 - 210 g/m <sup>2</sup>	
Capacitate alimentare hartie (coli)	Standard: 650 coli Max.: 1,650 coli	
Casete hartie standard	Casetă 1: 550 coli, A6 - A4, 60 - 210 g/m <sup>2</sup> Alimentare manuală (bypass): 100 coli, A6 - A4, dimensiuni particularizate, 60 - 210 g/m <sup>2</sup>	
Specificatii hartie optional	Casetă 3: 500 coli, A4, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>	
Duplex automat	A4; 60 - 210 g/m <sup>2</sup>	
Moduri finisare (optional)	Capsare (off-line)	
Capacitate iesire (fără finisher)	Max.: 250 coli	
Capacitate iesire la capsare	Max.: 20 coli (capsare off-line)	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Funcții sistem</b></li> <li>■ Securitate ISO 15408 EAL3 (în evaluare); filtrare IP și blocare porturi; comunicare rețea SSL2; SSL3 și TLS 1.0; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizatori; printare securizată; suprascriere hard disk (8 tipuri standard); criptare date hard disk, protejare copiere (numai printare) Până la 1,000 conturi utilizatori; suport Active Directory; autentificare card ID optional</li> <li>■ Contorizare</li> <li>■ Software PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityPageScope Mobile</li> </ul>