

KONICA MINOLTA Bizhub C35

Viteza A4: color 30 ppm; alb-negru 30 ppm
Formate hartie: A6-A4 si formate customizate
Multifunctional color si alb-negru versatil cu functii de printare, copiere si scaanre
Mic, compact si usor
Tehnologie bEST pentru integrare usoara in fluxurile de lucru ale clientilor, ex. contabilitate, autentificare, captare si distributie documente sau fluxuri de lucru administrative



Imaginea este cu titlu de prezentare

Sisteme de operare



Specificatii copiator

Proces copiere	Printare laser electrostatic, tandem, indirect
Sistem toner	Simitri HD™- toner polimerizat
Viteza copiere/printare A4 alb negru	Pana la 30 cpm
Viteza copiere/printare A4 color	Pana la 30 cpm
Viteza duplex A4 alb negru	Pana la 30 cpm
Viteza duplex A4 color	Pana la 30 cpm
Prima pagina copiata/printata alb negru	10.1 sec.
Prima pagina copiata/printata color	12.0 sec.
Timpul de incalzire	Aprox. 45sec. (poate varia in functie de mediul ambiant si utilizare)
Rezolutie copiere	600 x 600 dpi
Gradatii	256 gradatii
Copiere multipla	1 - 999
Format documente originale	Max. A4
Marire-micsorare	25 - 400% in pasi de 0.1%
Functii copiere	Copiere duplex 2in1, 4in1 Copie de test Programare/Apelare joburi Ajustarea densitatii Colationare electronica Copiere carduri ID

Specificatii imprimanta

Rezolutie printare	600 x 600 dpi x 3bit
Procesor	800 MHz
Limbaje printare	PostScript 3 (CSPI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS, PDF Direct Printing (Version 1.7), JPEG/TIFF Direct Print

Sisteme op erare

Windows 7 32/64 Windows 2000 / XP 32 / XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows DPWS support
Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)
Server 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Linux: Red Hat, Suse
Citrix
Netware 4 / 5 / 6
80x PCL Latin 137x PostScript 3
Emulation Latin
Printare directa PDF (versiunea 1.7), JPEG, TIFF, XPS
Overlay, watermark, n-up, poster, brosură, colationare

Fonturi printare

Functii printare

Specificatii scanner

Viteza scanare color	Pana la 30 opm (300 dpi prin DF)
Viteza scanare alb negru	Pana la 30 opm (300 dpi prin DF)
Rezolutie scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare TWAIN in retea WIA scan Scan-to-eMail Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-HDD Scan-to-Web DAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
Formate fisier	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, XPS
Destinatii scanare	Pana la 2,000 (simplu), Pana la 100 (grup), suport LDAP
Functii scanare	Pana la 400 programe joburi

Specificatii fax

Standard fax	Super G3
Transmisie fax	Analog, i-Fax, PC-Fax
Rezolutie fax	400 x 400 (Super Fine) dpi
Compresie fax	MH, MR, MMR, JBIG
Modem fax	Pana la 33.6 Kbps
Destinatii fax	Pana la 2.000 (simplu), Pana la 100 (grup)
Functii fax	Transmisie intarziata Fax Forwarding Pana la 400 programe joburi

Specificatii sistem

Memorie sistem standard	1500 MB
Hard disk sistem standard	120 GB
Interfete standard	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protocoale de retea	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Tipuri frame-uri	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Alimentator automat documente	Pana la 50 de originale
Format hartie	A5 - A4, (140 - 216 x 148 - 355.6 mm)
Greutate hartie	50-128 g/m ²
Capacitate alimentare hartie	A6 - A4, Formate hartie particularizate Standard: 350 coli ; Max.: 1,350 coli Caseta 1: 250 coli, A6 - A4, 60 - 210 g/m ² , Custom (92 - 216 x 148 - 297 mm)
Casete hartie standard	Caseta 2: optional - 500 coli, 60 - 90 g/m ² , A4 Caseta 3: optional - 500 coli, 60 - 90 g/m ² , A4 Alimentare manuala (bypass): 100 coli, A6 - A4, 60 - 210 g/m ² , Custom (92 - 216 x 148 - 356 mm)

Duplex automat	A4, 60 - 210g/m ²
Capacitate iesire (fara finisher)	Max. 250 coli cu fata in jos
Volum copiere/printare recomandat (lunar)	1,920 pagini
Volum copiere/printare maxim (lunar)	120,000 pagini
Durata viata toner Black	Pana la 6,000 pagini
Durata viata toner CMY	Pana la 6,000 pagini
Durata viata unitate imagine Black	Pana la 30,000 pagini
Durata viata unitate imagine CMY	Pana la 30,000 pagini
Consum energie	220-240 V /50/60Hz, mai putin de 1.3 KW
Dimensiuni sistem (LxIxh)	530 x 508 x 550
Greutate sistem	Aprox. 39kg

Functii sistem

Securitate	ISO15408 EAL3 (in evaluare) Filtrare IP si blocare porturi Comunicare in retea SSL2, SSL3 si TSL1.0 Suport IPsec Suport IEEE 802.1x Autentificare utilizatori Printare securizata Suprascriere hard disc (8 tipuri standard) Criptare date hard disc (AES 128) Protectie copiere (doar printare) Pana la 1000 (Utilizatori + Conturi) Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, suport LDAP, Definire acces la functiile echipamentului
Contorizare	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Direct Print
Software	